

TECHNISCHE DATEN

100%
FREI VON PVC
+ anderen Kunststoffen


















Hochbelastbare UV-gehärtete keramische Endoberfläche

High-End Digitaldruck

Softwalk-Schicht (optional)

PVC- & Kunststofffreie wasserfeste Trägerplatte

Green-Sound Trittschalldämmung

Nutzschicht			Hoch belastbare UV gehärtete keramische Endoberfläche
Abmessungen Holzdekore			1.235 x 200 x 9 mm Kurzziele 1.815 x 200 x 9 mm Langziele
Abmessungen Steindekore			620 x 450 x 9 mm Steinformat
Packungsinhalt Holzdekore			8 Stk./Pkt. = 1,98 m ² Kurzziele 6 Stk./Pkt. = 2,18 m ² Langziele
Packungsinhalt Steindekore			7 Stk./Pkt. = 1,95 m ² Steinformat
Paletteninhalt Holzdekore			56 Pkt./Pal. = 110,88 m ² Kurzziele 56 Pkt./Pal. = 122,08 m ² Langziele
Paletteninhalt Steindekore			56 Pkt./Pal. = 109,37 m ² Steinformat
Flächengewicht		EN 430	ca. 8.500 g/m ²
Kante			Gerade Kante
Beanspruchungsklassen		EN16511	23,33
Emissionswerte			laut AgBB
Chemikalienbeständigkeit		EN 423	Sehr gute Beständigkeit
Stuhlrolleneignung		EN 425	Ja, Typ W
Resteindruck		EN 433	Max. 0,05 mm
Massstabilität		EN 434	< 0,05 %
Fußbodenheizung			normgerecht
Rutschhemmung		EN 51130	R 10
Lichtechtheit		ISO 105	> 7
Trittschallverbesserung		EN ISO 717-2	Ca. 15 dB
Wärmedurchlasswiderstand		EN 12524	0,08 m ² K/W
Brandverhalten		EN ISO 9239-1	Bfl s1
Feuchtraumeignung			Ja - wasserfest
Aufladungsspannung		EN 1815	< 2,0 kV antistatisch
Querzugwerte Klickverbindung		ISO 24334	> 600 kg/lfm - kg/m
Mikrokratzbeständigkeit		EN 16094	MSR-B1
Abrieb			KI. 34
Oberfläche			Holz: Struktur - gebürstet Stein: feinstrukturiert
Vollflächige Verklebung			möglich

GREENWAY behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. The details given above may be subject to change for the benefit of further improvements. Die dargestellten Bodendesigns können vom Original leicht abweichen. The displayed floor designs might be slightly different to the original.

Technische Änderungen, Farbabweichungen, Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten. Technical changes, color deviations, errors and misprints are reserved.

GREENWAY® Flooring
ist eine Marke der Pematex International GmbH
Gewerbepark 30 | A-4201 Gramastetten
+43 7239 70370 | office@pematex.com



AT01/2023/6

